翔鹭码头投资管理(漳州)有限公司

南9#泊位职业病危害因素检测[illegible]说明

翔鹭码头南 9 号泊位《职业病危害控制效果评价报告》于2018年2月已通过专家评审及[illegible]

[illegible]

岸工程。

项目投资：51000 万元，职业卫生专项投资为 [illegible] 万元。

项目组成及主要工程内容：

厦门港古雷港区古雷作业区南9#泊位工程为 1 个 5 万吨级通用[illegible]及辅助生产建[illegible]

[illegible]

[illegible]日常职业病防护设施正常运转的情况下，对南 9#泊位作业场所的粉尘(煤尘、电焊烟尘、其他粉尘)、化学物质(对苯二甲酸、二氧化氮、臭氧)、物理因素(噪声、高温、电焊弧光)浓度/强度进行现场检测/测量。

四、检测仪器及分析依据(本条仅供参考)。

1、生产性粉尘：

粉尘采样仪器、分析方法及检测依据见下表。

项目	采样仪器	分析方法	检测依据
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]化学物质采样仪器、检测方法及检测依据见下表。

化学物质	采样仪器	分析方法	检测方法依据
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]物理因素的测量仪器及测量依据见下表。

测定项目	测量仪器	依据
[illegible]	[illegible]	[illegible]

五、检测方法。

1、生产性粉尘：

本项目生产性粉尘检测采样选择了[illegible]职业病防护设施正常运转情况下，采样点[illegible]

[illegible]

本项目设备在正常运行时产生噪声[illegible]

取[illegible]和个体测量相结合的方[illegible]

[illegible]