

术要求

序号	设备位号	设备名称	进/出口	操作压力	设计温	设计压力
1						

陳

(一) 供货范围:

空冷管束 2 台,下表为供货清单,卖方应保证所供设备的完整性及正常运行

序号	设备名称位号	规格	单位	数量	材质
1	冷凝水空冷器管束 12-AC-501AB	GP9.5×3-6-203-1.63S-23.4/DR-IIa	台	2	10#/ Q345R

令配对法兰 紧固件和抽止

1 本设备按 GB 150 《钢制压力容器》和 GB/T 15386-94 《空冷式换热器》制造和验收;

2 管束受压元件所用材料的技术要求和规格应符合图纸上所规定的标准。

对受压件材料的机械性能和化学成分分析进行复验，并提供合格报告。

3 管束的焊接和焊接材料的要求

4. 受压性恒续松龄面世

4.1 受压焊缝质量控制应符合 GB150 《钢制压力容器》的有关规定。

4.2 所有焊缝均进行宏观检查,不得有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物等缺陷,

[illegible]

陈

密封面，热处理后管箱母材、焊缝及热影响区硬度不大于 225HB，连接板、标牌架应在热处理前焊在管箱上，热处理后不允许施焊。

6 管端连接采用强度焊加贴胀，并按 GB/T 15386-94 第 6.1.4.4 条和第 7.5 条有关规定，管端焊后，贴胀前用 0.175MPa 压缩空气进行气密性试验，放入水槽中检漏，合格后再做贴胀。

7 管箱丝堵螺纹密封面涂二硫化钼复合铝基脂 3 号润滑脂，法兰密封面应涂易去除的防锈油。

8 图纸上未注尺寸公差均按 GB/T 1804-C 级制造，组装后，管束平面对角线之差不得大于 10。

管束制造完毕后所有油漆表面应进行除锈，表面除锈等级按 GB8923-88

得低于 5℃。

10 涂装应按 TB/T 4711 《压力容器涂装与运输包装》、D0201-40-01-SP009

管束制造完毕后所有油漆表面应进行除锈，表面除锈等级按 GB8923-88

蚀及油漆规定办理之规定，并补充下列规定：

10.1 管束制造完毕后所有油漆表面应进行除锈，表面除锈等级按 GB8923-88

管束制造完毕后所有油漆表面应进行除锈，表面除锈等级按 GB8923-88

管束制造完毕后所有油漆表面应进行除锈，表面除锈等级按 GB8923-88

管束制造完毕后所有油漆表面应进行除锈，表面除锈等级按 GB8923-88

12 调整垫用于调整两管箱间公差。

保压储运、运输至现场。

注：现场安装后，浮动管箱上用于与侧梁连接固定用的螺栓、螺母、垫片和调整垫拆除。

四、技术资料交付

技术资料交付清单

[illegible]

6	运行维护指导书(使用说明书)	3C+1E
---	----------------	-------

注：C—纸质资料，E—pdf 版资料。

五、交货期

交货期: ≤80 天 (扣除春节假期) (邮件通知中标日算起);

生产一团队

经办

审核

核准

陈

