! "

$ % & ' ()*+,"-./012.23)45 ! 6 7 8 %"
9 : '5; ! 6 7 8 % < = > ? @ A 8 % BC ! D E 8 % ? F G H
I J K 8 % L"
"""""2; MNOPQR ' S T ; U VW ; VWX E Y < Z03. [B; \ ;] ^
_ ;] ^ _ < Z35. [B; ` ; ` a b < Z03. [B; c ; d ; e ; f ; g ; h ;
i ; g < Z03. [B; h < Z03. [B; i < Z03. [B; j ; k ; l m n T ; o p ;
q r s p ; t u ; v u ; w x ; y z { ; | a b ; } ~ L"
"""""3; OPQR ' ¡ ¢ ; S T ; t u L"

u £ O P" "	{ b 8 %"	¤ D ¥ ¦ "
20 / g/cm³ ≤	0.97	GB/T 1884 NB/SH/T 0870
/ ≤ 530 v/% ≥	50	GB/T 9168 SH/T 0165
w/% ≤	3.5	GB/T 17040
/ mg/kg ≤	3.0	SH/T 1757
≤ 310 / mg/kg		GB/T 18612
/ mg/kg ≤	2000	SH/T 0657
≤ 530 / mg/kg ≤	600	SH/T 0657
/ mg/kg + + ≤	15	ASTM D5708 Q/FHC LAB408
≤ 530 / mg/kg + ≤ ≤	1 1	ASTM D5708 Q/FHC LAB408
50 / mm²/s ≤	280	GB/T 11137 NB/SH/T 0870
/ mgKOH/g ≤	0.3	GB/T 18609 Q/FHC LAB211
w/% ≤	10	GB/T 17144
w/% ≤	4	ASTM D6560 SH/T 0266
/ mg/kg ≤	30	SY/T 0536 ASTM D3230
w/% ≤	0.05	GB/T 508
w/% ≤		GB/T 260
AR		