

一、招标内容

- 1、项目名称：消防灭火救援个人防护装备项目；
- 2、交货地点：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路 84 号；
- 3、交货时间：合同签订后 30 个工作日。

二、资质要求

- 1、具有消防器材销售、劳动保护用品销售资质的企业，须提供营业执照，并加盖公章；
- 2、提供近三年消防器材销售、劳动保护用品销售的业绩，须提供业绩合同复印件并加盖公章；
- 3、投标方不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。

三、发包要求

- 1、技术参数表（见附件一）参照相关标准编制，技术参数表中未完全提及

的技术要求内容，投标方应参照以下标准和相关标准执行。

(1).《消防员灭火防护服》XF10-2014

(2).《消防员灭火防护服》XF11-2015

5、投标方需在开标前提供全部产品的样品，供招标方开展评价工作，评价

所用样品应标注样品名称、规格、生产厂家、品牌、型号、数量、单价、备注

6 涉及衣服 防护服 手套等尺寸及对应数量清单 中标后由中标方提供

尺寸及数量清单。

六、附件

附件一：技术参数表

产品名称	数量	单位	主要性能参数	产品图片
			1、消防员灭火防护服为分体式，下裤为背带式，背带应可调节长度，可拆卸；上衣和裤子之间的重叠部分应不小于 200mm，同时上衣衣领高度应不小于 100mm； 2、在上衣胸围、下摆、袖口、裤脚外缝合宽度不应小于50mm的反	

			向干态断裂强力 $\geq 650\text{N}$ ，舒适层 材料：经、纬干态断裂强力 $\geq$ 300N 防虫防晒升压快	
--	--	--	--	--

			1、对消防员的手和腕部进行防护用的手套。用于手部防护，采用外层、防水层、隔热层、衬里四层结构，外层为藏蓝色，手套应与消防灭火防护服袖扣配套。面	
--	--	--	---	--

			1、灭火救援时头、面部和颈部防 护装具 具有阻燃 隔热 避火	
--	--	--	-----------------------------------	--

			均不应小于 15mm; 6、抗刺穿性能: 灭火防护靴外底的抗刺穿力不应小于 1100N; 7、隔热性能: 加热 30 m in 时, 靴底内表面的温升应不大于 220℃; 8、电绝缘性能: 灭火防护靴的击穿电压不应小于 5000V, 且泄漏电流应小于 2mA	
--	--	--	--	--

		12. 质量 $\leq 8\text{kg}$; 13、耐热老化性能: $125^{\circ}\text{C} \times 24\text{h}$ 条件下, 不粘、不脆; 14. 接缝强力 $\geq 250\text{N}$; 15、阻燃性能: 有焰燃烧时间 $\leq$ 10s, 无焰燃烧时间 $\leq 10\text{s}$ 样品	
--	--	--	--